

849242 POLYFEO

Luminaire équipé de 2 douilles E27 LED (EAN13 : 3168108492422)

Hublot IK10 anti-vandale avec jupe anti-arrachement

Corps et anneau thermoplastique haute résistance

Diffuseur en polycarbonate traité anti UV, anti-choc et auto-extinguible



Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

Couleur	Noir		
Corps	Thermoplastique		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	IP Plafonnier	44
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Diamètre produit	312mm	Hauteur produit	100mm

Alimentation source	Sans
---------------------	------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	43%
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

Type de détection Hyperfréquence/On/Off

Réglages d'usine

